

アズジェント、 ミッドレンジ向けマルチセキュリティ・アプライアンス Crossbeam C30 販売開始

～ファイアウォールを軸に、IDS、ウィルス対策を統合～

2003年7月2日 株式会社アズジェント

(店頭登録銘柄・コード番号 4288)

セキュリティソリューション提供を主業務とする株式会社アズジェント(代表取締役社長:杉本 隆洋 所在地:東京都中央区日本橋)は、この度、Crossbeam Systems 社(クロスビームシステムズ、米国、C.E.O. Peter George)のミッドレンジ向けマルチセキュリティ・アプライアンス **Crossbeam C30** を発表いたします。

【背景】

光ケーブル、ASDN の普及によりギガビット接続の時代が到来し、ゲートウェイセキュリティ機器にギガビットのハイパフォーマンスを実現することが求められています。また、企業ネットワークへの脅威や攻撃が著しく増大している今日、セキュリティ対策にはファイアウォールに加え、ウィルス対策、不正侵入検知(IDS)、フィルタリング等の各種セキュリティソフトの組み合わせが不可欠です。

さらに、長引く経済の低迷により、複数のセキュリティソリューションをワンボックス化してネットワーク機器を削減し、管理コストを低減することも、重要な課題の一つとなっています。しかしながら、複数のセキュリティソフトを組み合わせることは、マシンの処理に負荷がかかるといった問題がありました。

このような背景のもと、アズジェントでは **Crossbeam C30** を発表いたします。**Crossbeam C30** はファイアウォールとIDSもしくはウィルス対策を1台のマシンに統合するミッドレンジ向けマルチセキュリティ・アプライアンスです。ネットワークインタフェースモジュールに搭載した X-Stream™ フローマネージメントにより、複数のセグメント、セキュリティエンジンへのトラフィックを管理し、ネットワークインタフェースモジュールとアプリケーションモジュール間の高い帯域幅を保証し、2Gbps ファイアウォールスループットを可能とします。また、リアルタイムにトラフィックをコピーし IDS に転送する一方で、ファイアウォールの処理を行うことができます。これにより、イントラネットのトラフィックボリュームに必要とされるパフォーマンスを、通常の半分のコストで実現しています。

また、専用のスタックポートを使用し、2台のC30のバックプレーンを接続することにより、アクティブ-アクティブ、アクティブ-スタンバイによる冗長化が可能となります。また、VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)によるインタフェースの冗長化にも対応しています。

アズジェントでは、**Crossbeam C30**の販売を開始するとともに、本日(7月2日)より幕張メッセで開催される「NETWORLD+INTEROP 2003 Tokyo」にて展示を行います。(ブース No. 7F29)

【Crossbeam C30】

販売予定時期:2003 年7月

販売目標: 100 台(初年度)

販売予定価格: 350 万円～

特徴

- 複数のセキュリティを統合
 - ファイアウォールとIDS、もしくはウィルス対策、SPAM 対策を1台のマシンで稼働可能
 - ファイアウォール: VPN-1[®]/FireWall-1[®] (チェック・ポイント)
 - IDS: RealSecure[®](インターネット・セキュリティ・システムズ)、Enterasys Dragon (エンテラス)
 - ウィルス対策: InterScan VirusWall, InterScan eManager (トレンドマイクロ)
 - フィルタリング: WebSense (ウエブセンス)
- ハイパフォーマンス
 - X-Stream フローマネージメントによって、リアルタイムにトラフィックをコピーし、ファイアウォールとIDSの処理を実施
 - スタックポートによるハイスピードなイーサネットバックプレーンがネットワークインタフェースモジュールとアプリケーションモジュール間の高い帯域幅を保証
 - 2Gbps ファイアウォールスループット
- 冗長化
 - アクティブ-アクティブ、アクティブ-スタンバイによる冗長化
 - VRRP によるインタフェースの冗長化
 - 専用マネージメントポートによるアプリケーションの同期
 - 電源の二重化(ホットスワップ可能)

仕様

サイズ: 90(H) × 435(W) × 635(D) mm、2U、19 インチラックマウント可能

重量: 14.5Kg

電源: 100-240V、50/60Hz、350W

インタフェース:

2 × 1000 BASE-SX もしくは 10/100/1000 BASE-T

16 × 10/100 BASE-TX

プロセッサ:

Pentium 1.26GHz、Broadcom BCM1250(ネットワーク・プロセッサ)

メモリ:512MB(標準)/3GB(最大)

【会社概要】

会社名: 株式会社アズジェント(Asgent, Inc.)
所在地: 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 19-7
代表取締役社長: 杉本 隆洋(すぎもと たかひろ)
TEL: 03-5643-2581
FAX: 03-5643-2571
資本金: 7億 6,700万円
取引銀行: みずほ銀行